

## Monteringsanvisning Purus Bolja

### Vattenlåsinsats

Purus Bolja är en vattenlåsinsats med olje-/gasspär som stänger automatiskt vid oljeutsläpp. Denna insats passar golvbrunnar med dimension 220 mm.

### Produktinformation

Bolja består av 90 mm vattenlås och stänger för vätskor med densitet understigande  $900 \text{ kg/m}^3$  och hindrar därmed olja eller annan brandfarlig vätska att rinna ut i avloppssystemet.

Vid uttorkat vattenlås är golvbrunnen stängd och Bolja hindrar alla avloppsgaser att tränga upp i lokalen.

Uttorkad brunn öppnar ej automatiskt vid vätsketillförelse. Lyft av insatsens huv och drag upp flytkroppen, samtidigt som vatten tillföres brunnen. Återmontera huv och brunnen fungerar normalt.

### Rengöring

Vid oönskat vätskeutsläpp där Purus Bolja har stängt:

- 1) lyft av locket
- 2) lyft ur huv
- 3) tag ur flytkroppen och rengör ordentligt
- 4) rengör skålen med trasa/svamp och efter rengöring, montera tillbaka delarna och fyll upp vattenlåset med vatten och lyft på locket och se till att flytkroppen flyter på vattnets yta. Därefter återmontering i golvbrunnen.
- 5) efter återmontering fyll med vatten

### Innehåll



